

Massima qualità  
nella stampa a colori



**Aficio™ SP C811DN**

# Colori perfetti per comunicazioni di grande impatto



Aficio™MSP C811DN è la stampante Ricoh capace di produrre ad alta velocità documenti a colori di qualità elevata. E' dotata di tutte le funzionalità tipiche delle periferiche di stampa professionali e rappresenta quindi la soluzione ideale e conveniente per stampare in azienda newsletter, mailing, relazioni e altro ancora. Velocità e qualità ai massimi livelli: successo garantito!

- Risparmio e qualità
- Produttività eccezionale: 40 stampe al minuto a colori e in bianco e nero
- Stampe a colori di straordinaria qualità, anche in fronte-retro (di serie)
- Elevata capacità carta e grammature fino a 256 g/m<sup>2</sup>
- Produzione di libretti e modalità di finitura professionali

## Facilità d'uso per ogni operatore

- pannello comandi semplice da utilizzare con display LCD a 4 righe e facile rifornimento della carta
- design ottimizzato per l'accesso frontale che velocizza e semplifica gli interventi di manutenzione


## La potenza del colore

- perfetto registro dei colori e risoluzione di 600 dpi/4 bit
- qualità impeccabile grazie al toner PxP™ e al dispositivo di stampa multi-bit
- opzioni di finitura versatili: graffiatura, perforazione e produzione di libretti

## Prestazioni efficienti

Aficio™MSP C811DN rende più rapido e razionale il flusso di lavoro e consente di rispettare anche le scadenze più impegnative:


- preriscaldamento velocissimo: meno di 60 secondi
- prima stampa pronta in meno di 9 secondi
- eccezionale velocità di stampa a colori e in bianco e nero: 40 pagine al minuto
- stampe in fronte-retro praticamente alla stessa velocità di quelle su facciata singola
- elevate tirature senza interruzioni grazie alla capacità carta massima di 3.200 fogli

	< <b>60</b> secondi <i>Preriscaldamento</i>
	< <b>9</b> secondi <i>Prima stampa</i>
	<b>40</b> pagine al minuto <i>Velocità di stampa</i>

Fino a  
**256 g/m<sup>2</sup>**

## Stampe anche su carta spessa

Opuscoli, newsletter, relazioni, copertine di manuali...  
Aficio™SP C811DN assicura la massima versatilità.  
E' possibile infatti utilizzare carta spessa fino ad  
una grammatura di 256 g/m<sup>2</sup>.



## Performance elevate

Aficio™SP C811DN garantisce prestazioni elevate e riduzione dei costi nella stampa a colori. Compatibile con ogni ambiente di rete e dotata di funzioni di monitoraggio, management e contabilizzazione, questa stampante semplifica il collegamento in network e consente di ridurre il carico di rete.

## Protezione delle informazioni

- codifica dei dati per proteggere le informazioni riservate
- avanzate funzionalità di autenticazione e controllo dell'accesso
- cancellazione e sovrascrittura dei dati temporanei nel disco fisso
- filigrana di protezione per impedire copie non autorizzate



## Massima possibilità di personalizzazione

Ricoh Developer Program (RiDP™) fornisce strumenti, servizi e assistenza tecnica agli sviluppatori di software. L'integrazione di applicazioni software nelle periferiche Aficio™ permette di creare soluzioni personalizzate al 100%, grazie all'esclusiva "Embedded Software Architecture™", una piattaforma aperta basata sulla tecnologia Java™. Per maggiori informazioni visitare il sito [www.ricoh-developer.com](http://www.ricoh-developer.com).

## Il nostro impegno ecologico

Ricoh utilizza materiali atossici e toner a basso consumo energetico per tutti i propri prodotti\*. Aficio™SP C811DN si spinge persino oltre nell'attenzione agli aspetti ecologici grazie al basso consumo energetico, al funzionamento silenzioso e privo di sprechi ed al fronte-retro di serie.



\* In conformità alla direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose in vigore da Luglio 2006.



# Aficio™ SP C811DN

## Caratteristiche tecniche



### CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia:	4 tamburi in linea, scansioni laser, stampa elettrofotografica e sviluppo con toner bicomponente	
Velocità di stampa:	Bianco/nero e a colori: 40 pagine al minuto	
Preriscaldamento:	Meno di 60 secondi	
Prima stampa:	Bianco e nero:	Meno di 8 secondi
	A colori:	Meno di 9 secondi
<b>Dimensioni</b>		
(L x P x A):	670 x 670 x 640 mm	
Peso:	Meno di 97 kg	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	Max.:	Meno di 1,5 kW
	Modo Risparmio Energia:	Meno di 19,7 W
Carico di lavoro massimo (Duty cycle):	200.000 stampe al mese (percentuale colore 70%)	

### CONTROLLER

Processore:	Celeron a 866 MHz	
Linguaggi stampante/Risoluzione:	PCL5c, PCL6: 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bit, 4 bit) Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bit, 4 bit) RPCS™: 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bit, 4 bit)	
Memoria:	Di serie:	256 MB + disco fisso da 40 GB
	Max.:	512 MB
Driver:	PCL5c/PCL6/RPCS™: Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o successive (modalità nativa) UNIX	
Font:	PCL:	45 Intellifont 13 font (International Font)
	Adobe® PostScript® 3™:	136 font Adobe® Type 1

### CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Ambienti supportati:	Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Mac OS 8.6 - 9.2.x Mac OS X v10.1 o successive (modalità nativa) Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1 4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX (con filtro Ricoh UNIX)	
Interfacce:	Di serie:	USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opzionali:	IEEE 1284 bidirezionale Wireless LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth Gigabit Ethernet USB Host I/F
Funzionalità aggiuntive:	PDF Direct Print	



### SOLUZIONI SOFTWARE

Di serie:	DeskTopBinder™ Lite SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client Web SmartDeviceMonitor™ 2 Web Image Monitor Utility di stampa per Mac Font Manager 2000
Opzionali:	Soluzioni software professionali e utility per il Document Management

### GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta:	Di serie: 2 cassette carta da 550 fogli ciascuno Alimentatore by-pass da 100 fogli
	Max.: 3.200 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie: 500 fogli a faccia in giù
	Max.: 3.750 fogli
Formati carta:	A6, B6, A5, B5, A4, B4, A3, A3+ (305x457 mm)
Grammatura carta:	Cassette carta: 60 - 216 g/m <sup>2</sup> Alimentatore by-pass: 60 - 256 g/m <sup>2</sup> Fronte-retro: 60 - 169 g/m <sup>2</sup>
Supporti:	Carta comune, carta spessa, carta sottile, carta riciclata, lucidi, etichette per stampanti laser, buste

### PRODOTTI DI CONSUMO

Toner:	Nero:	20.000 fogli <sup>1</sup>
	C, M, Y:	15.000 fogli <sup>1</sup>
Aficio™SP C811DN è fornita con starter kit.		

### OPZIONALI

Opzionali interni:	DIMM da 128/256 MB (SDRAM), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet, USB Host I/F, Camera Direct Print Card (interfaccia PictBridge), User Account Enhance Unit, Unità di protezione con sovrascrittura dati, Scheda VM
Opzionali esterni:	1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli ciascuno, cassettoni a grande capacità da 2.000 fogli, finisher per opuscoli da 1.000 fogli, finisher da 3.000 fogli, unità di collegamento, unità di perforazione (2/4 fori e 4 fori)

<sup>1</sup>A4 con copertura al 5%.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001:2000  
Certificazione ISO14001

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe B.V.

# RICOH

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands.  
Phone: +31 (0)20 54 74 111  
Fax: +31 (0)20 54 74 222

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)